

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.NP	2.NP	3.NP	spolu
01		2000x1500mm Plastové okno 2–krídlové, otvárávo – sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	4			4
02		800x625mm Plastové okno 1–krídlové, otvárávo – sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	11			11
03		2000x1500mm Plastové okno 2–krídlové, otvárávo – sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	3			3
04		800x1500mm Plastové okno 1–krídlové, sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	2	2	2	6
05		1200x1500mm Plastové okno 1–krídlové, sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	4	6	6	16
06		1200x750mm Plastové okno 1–krídlové, sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	4	6	6	16
07		1200x1500mm Plastové okno 1–krídlové, sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, spojené z balkónovými dverami parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	5	5		10
08		1800x1500mm Plastové okno 2–krídlové, otvárávo – sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	1	1		2
09		1200x1500mm Plastové okno 1–krídlové, sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, spojené z balkónovými dverami parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom	5	5		10

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.NP	2.NP	3.NP	spolu
010		1800x1500mm Plastové okno 2–krídlové, otvárávo – sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom		1	1	2
011		1800x1500mm Plastové okno 2–krídlové, otvárávo – sklopné, s mikroventilačnou štrbinou, zasklené izolačným trojsklom, parapet: plastový š. 250mm vonkajší parapet: oplechovanie hliníkovým plechom		2	2	4
D1		1500x2340mm Vonkajšie hliníkové dvere 2–krídlové v. 2180mm, otvárávė vonku, s pevným nadsvetlíkom v. 340mm, horná časť dverí a svetlík zasklené izolačným trojsklom, záмок vložkový	P	2		2
			L			
D2		1500x2340mm Vnútorňé hliníkové dvere 2–krídlové v. 2100mm, otvárávė, s pevným nadsvetlíkom v. 340mm, horná časť dverí a svetlík zasklené izolačným trojsklom, záмок vložkový	P	2		2
			L			
D3		800x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, plné, požiarňou odolnosťou EW30/D3–C a samozatváračom Zárubeň: oceťová Cgu 800/1970/140 Kovanie: kľučka–kľučka, záмок vložkový Prah: bukový 800x130x20mm	P	2		4
			L	2		
D4		600x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, s vetracími oceťovými mriežkami Zárubeň: oceťová Cgu 600/1970/140 Kovanie: kľučka–kľučka, záмок vložkový Prah: bukový 600x130x20mm	P	8		16
			L	8		
D5		700x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, plné, požiarňou odolnosťou EW30/D3–C a samozatváračom Zárubeň: oceťová Cgu 700/1970/140 Kovanie: kľučka–kľučka, záмок vložkový Prah: bukový 700x130x20mm	P	1		2
			L	1		
D6		900x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, plné, požiarňou odolnosťou EW30/D3–C s kukátkom Zárubeň: oceťová Cgu 900/1970/140 Kovanie: guťa–kľučka, záмок vložkový Prah: bukový 900x130x20mm	P	2	2	12
			L	2	2	

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.NP	2.NP	3.NP	spolu
D7		900x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, plné, Zárubeň: oceťová Cgu 900/1970/140 Kovanie: kľučka–kľučka, záмок vložkový	P	3		3
			L			
D8		600x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou Zárubeň: oceťová Cgu 600/1970/140 Kovanie: wc záмок	P	3	7	30
			L	3	5	
D9		800x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, 2/3 zasklené jednoduchým nepriehľadným sklom Zárubeň: oceťová Cgu 800/1970/140 Kovanie: kľučka–kľučka, záмок vložkový Prah: bukový 800x130x20 mm	P	2	6	29
			L	3	6	
D10		800x2340mm Vonkajšie plastové dvere 1–krídlové v. 2100mm, otvárávė, s pevným nadsvetlíkom v. 340mm, svetlík zasklený izolačným dvojsklom Kovanie: záмок vložkový	P	1		1
			L			
D11		700x2350mm Vonkajšie balkónové dvere , v. 2350mm, plastový rám so zaskleným izolačným dvojsklom a mikroventilačnou štrbinou	P	5	5	10
			L	5	5	
D12		700x1970mm Vnútorňé dvere drevené, otočné, s polodrážkou, s vetracími oceťovými mriežkami Zárubeň: oceťová Cgu 700/1970/140 Kovanie: kľučka–kľučka, záмок vložkový Prah: bukový 700x130x20mm	P	1		2
			L	1		
D13		Výlez do krovu so oceťovými sklápacími schodmi so zatepleným poklopom (U = 0,80 W/m2K), s požiarňou odolnosťou EW30/D3–C, pre svetlú výšku miestňosti do 2600mm			2	2

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.NP	2.NP	3.NP	spolu
L1		Kuchynská linka dĺžky 2,85m s nerezovým drezom, zabudovaným el. sporákom so sklokeramicou varnou doskou a hornými skrinkami. Súčasťou kuch. linky je aj elektrický podskrínkový digestor napojený na el. zásuvku a potrubie VZT	2	2	2	6
L2		Kuchynská linka dĺžky 2,85m s nerezovým drezom, zabudovaným el. sporákom so sklokeramicou varnou doskou a hornými skrinkami. Súčasťou kuch. linky je aj elektrický podskrínkový digestor napojený na el. zásuvku a potrubie VZT	2	2	2	6
L3		Kuchynská linka dĺžky 2,80m s nerezovým drezom, zabudovaným el. sporákom so sklokeramicou varnou doskou a hornými skrinkami. Súčasťou kuch. linky je aj elektrický podskrínkový digestor napojený na el. zásuvku a potrubie VZT		1	1	2
L4		Kuchynská linka dĺžky 2,80m s nerezovým drezom, zabudovaným el. sporákom so sklokeramicou varnou doskou a hornými skrinkami. Súčasťou kuch. linky je aj elektrický podskrínkový digestor napojený na el. zásuvku a potrubie VZT		1	1	2
L5		závesný biokrb na stenu, výkon 2kW/h rozmery cca 450 x 800 x120 mm	4	6	6	16
Z1		Schodové oceťové zábradlie –výkres vnútorňého zábradlia				2
Z2		Balkónové oceťové zábradlie –výkres balkónového zábradlia		10	10	20
Z3		Prekrytie balkóna –výkres balkónového prekrytia			10	10
Z4		280x280mm Vetracia mriežka oceťová, so sieťkou proti hmyzu,	2			2
Z5		300x380x110mm Plechová pošťová schránka	16			16

POL.Č.	SCHÉMA	POPIS	R.Š.(mm)	M.J.	MNOŽ.
K1		STN 73 3610 odpadová rúra dn 120mm z pozink. plechu hr. 0,6mm včítane kolien, žlabové kotlíky šťvorhranné z lakoplastovaného plechu	330	m ks	50,0 5
K2		STN 73 3610 pododkvapový polkruhový žľab šír. 150mm z lakoplastovaného plechu ,hr. 0,6mm včítane hákov	400	m	110
K3		STN 73 3610 lemovanie komína 350x350mm z lakoplastovaného plechu hr. 0,6mm bočný diel so zarážkou (2x)+ krycia lišta	330 120	ks	1
		STN 73 3610 lemovanie komína 350x350mm z lakoplastovaného plechu hr. 0,6mm predný diel + krycia lišta	330 120		
		STN 73 3610 lemovanie komína 350x350mm z lakoplastovaného plechu hr. 0,6mm zadný diel + krycia lišta	400 120		
K4		STN 73 3610 lemovanie kruhového prestupu DN 160mm cez skladanú krytinu podkladný plech s manžetou +krycí klobúčik s objímkou		ks	12
		SYSTÉMOVÝ PRVOK odvetrávacia hlavica ventilačného potrubia dn 125, izolovaná – komplet		ks	6
		SYSTÉMOVÝ PRVOK oplechovanie úťtabria		ks	4
		SYSTÉMOVÝ PRVOK výlez na strechu		ks	1

VYPRACOVAL: ING. ARCH. J. KUBINA	STAVBA: SABINOV – 16 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkovė 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KUBINA	OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM A3		
ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	ČASŤ: D–STAVEBNÁ DIEL: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM: 9/2017	FORMÁT: 5x A4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	OBSAH: výpis výrobkov	STUPEŇ: R KÓTY V: MM	ZAK.Č.: 17 091 PRÍL.Č.: 19